



LED-Downlight-Cosmos-SmartMini



Abb. 1: LED-DL-Cosmos-SmartMini mit Rahmen



Abb. 2: LED-DL-Cosmos-SmartMini ist einfach zu installieren



Abb. 3: LED-DL-Cosmos-SmartMini



Abb. 4: Einbauring A1

LED-DL-Cosmos-SmartMini

- » Deckeneinbaustrahler
- » Hohe Lichteffizienz
- » Beste Lichttechnik
- » Exzellentes Wärmemanagement
- » Geringer Energieverbrauch
- » Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- » Material: hochwertig und optimal verarbeitet
- » Dimmbar







Allgemeine technische Daten

Eingangsspannung	AC 220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Lebensdauer	45.000 h
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Einsatz:


- » Bibliotheken
- » Museen
- » Tankstellen
- » Shops
- » Restaurants
- » Hotels

Spezifische technische Parameter:

Bezeichnung	LED-DL-Cosmos-SmartMini-M-10W	LED-DL-Cosmos-SmartMini-M-16W
Produkt		
Abmaße		
Lichtverteilung		
Leistung	10 W	16 W
Farbtemperatur	3000K 4000K	3000K 4000K
Lichtstrom	943 lm 1037 lm	1400 lm 1540 lm
Effektivität	94,3 lm/W 103,7 lm/W	87,5 lm/W 96,25 lm/W
Farbwiedergabe	Ra > 83	Ra > 83
Abstrahlwinkel	38°	38°
Größe (l×b×h)	Ø66 x 74 mm	Ø66 x 74 mm
Artikelnummer	WW: M-002708 NW: M-002707	WW: M-002705 NW: M-002706

Einbauringe

LED Einbauringe sind ein würdiger Rahmen für die perfekte LED-Beleuchtung.



Name	Art.-Nr.	Lochmaß	Material	Schwenkbarkeit	Ringgestaltung
Einbauring für Cosmos-SmartMini-A1	M-002730	Ø 80 mm	Aluminium	nicht schwenkbar	weiß, erhöht
Einbauring für Cosmos-SmartMini-A2	M-002731	Ø 90 mm	Aluminium	schwenkbar	weiß, vertieft
Einbauring für Cosmos-SmartMini-A3	M-002732	Ø 80 mm	Aluminium	schwenkbar	weiß-schwarz, antireflect
Einbauring für Cosmos-SmartMini-A6	M-002754	Ø 90 mm	Aluminium	schwenkbar	weiß, vertieft
Einbauring für Cosmos-SmartMini-A8	M-002744	85 x 85 mm	Aluminium	schwenkbar	weiß, eckig

A1



A2



A3



A6



A8



Kontakt

Hauptsitz Rackwitz:

Im Rittergut 8 | 10
04519 Rackwitz OT Lemsel
Tel.: +49 | 34202 | 3 39 100
Fax: +49 | 34202 | 3 39 10 3
E-Mail: info@caralux.de
Internet: www.caralux.de

Standort Weißwasser:

Straße der Einheit 2-24
02943 Weißwasser
Tel.: +49 | 3576 | 55 216
Fax: +49 | 3576 | 55 556
E-Mail: info@caralux.de

Standort Ilmenau:

Friedrich-Eck-Straße 16
98704 Langewiesen
Tel.: +49 | 3677 | 4 67 871
Fax: +49 | 3677 | 4 67 873
E-Mail: muehlke@licht-factory.eu

Vertriebsbüro Wolfhagen:

Gabelweihenweg 1
34466 Wolfhagen
Tel.: +49 | 5692 | 99 08 24
Fax: +49 | 5692 | 99 18 05
E-Mail: tichy@caralux.de

Vertriebsbüro Berlin:

Habichtsteig 37
14621 Schönwalde b. Berlin
Tel.: +49 | 3322 | 42 49 599
Fax: +49 | 3322 | 42 49 597
E-Mail: maletz@caralux.de