



LED-Streetlight-Tokio-MA-S



Abb. 1: Tankstellen-Platzbeleuchtung



Abb. 2: Geeignet um Park- und Vorplätze zu beleuchten



Abb. 3: Beleuchtung von Wegen



Abb. 4: Asymmetrische Abstrahlcharakteristik

Streetlight-Tokio-MA-S

- » Mastansatzleuchte und Aufsatzleuchte
- » Besonders für Beleuchtung von Park-, Vorplatz und Hinterhof geeignet
- » Asymmetrische Abstrahlcharakteristik
- » Oberfläche: wasserresistent
- » Korrosionsschutz garantiert
- » Bauweise: einfach und grazil

Allgemeine technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-277 V
Frequenz	50-60 Hz
Abstrahlwinkel	Asymmetrisch der Anwendung angepasst
Lebensdauer	>70.000 h
Betriebstemperatur	-35°C bis +50°C
Material	Aluminium Druckguss Polycarbonat Diffuser
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

Einsatz:

- » Vorplatz- Hinterhofbeleuchtung
- » Tankstellenbeleuchtung
- » Platzbeleuchtung
- » Wegbeleuchtung



Spezifische technische Parameter:

Bezeichnung LED-SL-Tokio-MA-28-S LED-SL-Tokio-MA-63-S



Produkt



Abmaße



Lichtverteilung



Leistung	28 W	63 W
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
Lichtstrom	2350 lm	5060 lm
Effektivität	84 lm W	80 lm W
Farbwiedergabe	Ra > 80	Ra > 80
Lichtpunkthöhe	3 – 6 m	3 – 6 m
Mastaufnahme	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Größe (l×b×h)	474×238×100 mm	474×238×100 mm
Gewicht	ca. 2,95 kg	ca. 3,2 kg
Artikelnummer	M-002646	M-002647



Reparaturhinweise

Öffnen

Das Öffnen und Verschließen des Leuchtendeckels sind mithilfe eines Schraubenziehers auszuführen.

Feststellen:

Der Leuchtendeckel ist mithilfe des an der Seite angebrachten Scharniers feststellbar.

Wartungsarbeiten:

LED-Module sowie Steuereinheit sind direkt zugänglich und einfach austauschbar.

Montagehinweise

Der im Lieferumfang erhältliche – für alle gängigen Mastdurchmesser – Masthalter lässt sich für die vertikale und horizontale Montage am Mast verwenden. Eine Anpassung an die gewünschte Beleuchtungssituation ist somit möglich.



Vertikale Montage am Mast

einstellbare Winkel: 0° - 10°



Horizontale Montage am Mast

einstellbare Winkel: + 5°

Kontakt

Hauptsitz Rackwitz:

Im Rittergut 8 | 10
04519 Rackwitz OT Lemsel
Tel.: +49|34202|3 39 100
Fax: +49|34202|3 39 10 3
E-Mail: info@caralux.de
Internet: www.caralux.de

Standort Weißwasser:

Straße der Einheit 2-24
02943 Weißwasser
Tel.: +49|3576|20 90 33
Fax: +49|3576|55 556
E-Mail info@caralux.de

Standort Ilmenau:

Friedrich-Eck-Straße 16
98704 Langwiesen
Tel.: +49|3677|4 67 871
Fax: +49|3677|4 67 873
E-Mail: muehlke@licht-factory.eu

Vertriebsbüro Wolfhagen:

Gabelweihenweg 1
34466 Wolfhagen
Tel.: +49|5692|99 08 24
Fax: +49|5692|99 18 05
E-Mail: tichy@caralux.de

Vertriebsbüro Berlin:

Habichtsteig 37
14621 Schönwalde b. Berlin
Tel.: +49|3322|42 49 599
Fax: +49|3322|42 49 597
E-Mail: maletz@caralux.de